



Leistungserklärung (Declaration of Performance)
Gemäß Bauproduktenverordnung (EU) Nr. 305/2011
Dokumentnummer: KW-KV-02.2026.V1.2

Alle Produkte erfüllen zusätzlich die Anforderungen der EU-Holzhandelsverordnung (EU Timber Regulation – EUTR) Nr. 995/2010.



1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps. Kährs Mehrschichtparkett (Produktgruppen gemäß nachstehender Tabelle). Anwendbare technische Produktnormen: EN 13489 und EN 14354.
2. Typen, Chargen oder Seriennummer. Alle Produkte sind unter der CE Produktgruppe „Kährs CE Group“ identifizierbar.
3. Verwendungszweck. Die Produkte sind als Bodenbeläge für die Verwendung in Gebäuden vorgesehen, gemäß den Spezifikationen des Herstellers und den Installationsrichtlinien entsprechend EN 14342.
4. Hersteller. AB Gustaf Kähr; Box 805; SE 382 28 Nybro; Schweden; www.kahrs.com
5. Bevollmächtigter Vertreter. Nicht zutreffend.
6. System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit. System 3.
7. Notifizierte Stellen
NB 0766 – Entwicklungs und Prüflabor Holztechnologie GmbH, Dresden, Deutschland
8. Europäische Technische Bewertung. Nicht zutreffend.
9. Erklärte Leistung gemäß EN 14342:2013.
10. Konformität der Leistung. Die Leistung des in den Punkten 1 und 2 beschriebenen Produkts entspricht der in Punkt 9 erklärten Leistung.

Die Leistungseigenschaften der Produktgruppen sind in den technischen Spezifikationstabellen des Herstellers definiert. Diese umfassen unter anderem folgende Eigenschaften:

CE-Gruppe	Produktreihe	Kollektion	Oberflächenbehandlun g	Feuchtigkeitsgehalt (EN 13183-1, EN 322*)	Dichte kg/m ³	Gesamtdicke (EN 13647, EN 14354*)	Brandverhalten (EN 13501-1)	Formaldehydmission (EN 717-1)	Biologische Dauerhaftigkeit (EN350-2)	PCP-Gehalt (CEN/TR 14823)	Bruchfestigkeit N/mm2 (EN 15393)	Rutschhemmung (CEN/TS 15676)	Wärmeleitfähigkeit (EN 12664)	Harmonisierter Standard
460	Avanti	Canvas Collection	Lacquer	7% ± 2%	>500 kg/m ³	13	Dfl-s1	E1	Class 1	PCP ≤ 5ppm	NPD	NPD	0,11W/mK	EN 14342:2013
480	Avanti	Duramen Collection	Lacquer	7% ± 2%	>500 kg/m ³	13	Dfl-s1	E1	Class 1	PCP ≤ 5ppm	NPD	NPD	0,11W/mK	EN 14342:2013
480	Avanti	Ground Collection	Lacquer	7% ± 2%	>500 kg/m ³	13	Dfl-s1	E1	Class 1	PCP ≤ 5ppm	NPD	NPD	0,11W/mK	EN 14342:2013
480	Avanti	Tres Collection	Lacquer or Oil	7% ± 2%	>500 kg/m ³	13	Dfl-s1	E1	Class 1	PCP ≤ 5ppm	NPD	NPD	0,11W/mK	EN 14342:2013
510	ID	Chevron Collection	Oil	7% ± 2%	>500 kg/m ³	15	Dfl-s1	E1	Class 1	PCP ≤ 5ppm	NPD	NPD	0,11W/mK	EN 14342:2013
150	Life	Life Authentic Herringbone/ Deluxe	Lacquer	6% ± 1%	>800 kg/m ³	10	Cfl-s1	E1	Class 1	PCP ≤ 5ppm	NPD	NPD	0,14W/mK	EN 14342:2013
140	Life	Life Authentic Collection	Lacquer and Oil	7% ± 2%	>800 kg/m ³	10	Bfl-s1	E1	Class 1	PCP ≤ 5ppm	NPD	NPD	0,15W/mK	EN 14342:2013
130	Life	Life Essential Collection	Lacquer	7% ± 2%	>800 kg/m ³	7	Cfl-s1	E1	Class 1	PCP ≤ 5ppm	NPD	NPD	0,13W/mK	EN 14342:2013
360	Master	Large Herringbone Collection	Lacquer or Oil	7% ± 2%	>500 kg/m ³	11	Cfl-s1	E1	Class 1	PCP ≤ 5ppm	NPD	NPD	0,17W/mK	EN 14342:2013
370	Master	Piazza Collection	Lacquer or Oil	7% ± 2%	>500 kg/m ³	11	Cfl-s1	E1	Class 1	PCP ≤ 5ppm	NPD	NPD	0,17W/mK	EN 14342:2013
360	Master	Studio Collection	Lacquer or Oil	7% ± 2%	>500 kg/m ³	9	Cfl-s1	E1	Class 1	PCP ≤ 5ppm	NPD	NPD	0,14W/mK	EN 14342:2013
360	Master	Studio Collection	Lacquer or Oil	7% ± 2%	>500 kg/m ³	11	Cfl-s1	E1	Class 1	PCP ≤ 5ppm	NPD	NPD	0,14W/mK	EN 14342:2013
360	Master	Chevron Collection	Lacquer or Oil	7% ± 2%	>500 kg/m ³	11	Cfl-s1	E1	Class 1	PCP ≤ 5ppm	NPD	NPD	0,14W/mK	EN 14342:2013
450	Non-branded	Non-branded	Lacquer or Oil	7% ± 2%	>500 kg/m ³	14	Dfl-s1	E1	Class 1	PCP ≤ 5ppm	NPD	NPD	0,11W/mK	EN 14342:2013
450	Original	Zen Collection	Lacquer	7% ± 2%	>500 kg/m ³	14	Dfl-s1	E1	Class 1	PCP ≤ 5ppm	NPD	NPD	0,11W/mK	EN 14342:2013
450	Original	Tempest Collection	Oil	7% ± 2%	>500 kg/m ³	14	Dfl-s1	E1	Class 1	PCP ≤ 5ppm	NPD	NPD	0,11W/mK	EN 14342:2013
210/ 220/250 260/270/280	Original	American Naturals Collection	Lacquer or Oil	7% ± 2%	>500 kg/m ³	15	Dfl-s1	E1	Class 1	PCP ≤ 5ppm	NPD	NPD	0,11W/mK	EN 14342:2013
280	Original	Artisan Collection	Oil	7% ± 2%	>500 kg/m ³	15	Dfl-s1	E1	Class 1	PCP ≤ 5ppm	NPD	NPD	0,11W/mK	EN 14342:2013
210/ 220/250 260/270/280	Original	Beyond Retro Collection	Lacquer	7% ± 2%	>500 kg/m ³	15	Dfl-s1	E1	Class 1	PCP ≤ 5ppm	NPD	NPD	0,11W/mK	EN 14342:2013
210/ 220/250 260/270/280	Original	Boardwalk Collection	Oil	7% ± 2%	>500 kg/m ³	15	Dfl-s1	E1	Class 1	PCP ≤ 5ppm	NPD	NPD	0,11W/mK	EN 14342:2013
210/ 220/250 260/270/280	Original	Capital Collection	Lacquer or Oil	7% ± 2%	>500 kg/m ³	15	Dfl-s1	E1	Class 1	PCP ≤ 5ppm	NPD	NPD	0,11W/mK	EN 14342:2013
210/ 220/250 260/270/280	Original	Classic Nouveau Collection	Lacquer	7% ± 2%	>500 kg/m ³	15	Dfl-s1	E1	Class 1	PCP ≤ 5ppm	NPD	NPD	0,11W/mK	EN 14342:2013
210/ 220/250 260/270/280	Original	Element Collection	Lacquer	7% ± 2%	>500 kg/m ³	15	Dfl-s1	E1	Class 1	PCP ≤ 5ppm	NPD	NPD	0,11W/mK	EN 14342:2013
210/ 220/250 260/270/280	Original	European Naturals Collection	Lacquer	7% ± 2%	>500 kg/m ³	15	Dfl-s1	E1	Class 1	PCP ≤ 5ppm	NPD	NPD	0,11W/mK	EN 14342:2013
210/ 220/250 260/270/280	Original	European Renaissance Collection	Lacquer	7% ± 2%	>500 kg/m ³	15	Dfl-s1	E1	Class 1	PCP ≤ 5ppm	NPD	NPD	0,11W/mK	EN 14342:2013
280	Original	Founders Collection	Oil	7% ± 2%	>500 kg/m ³	15	Dfl-s1	E1	Class 1	PCP ≤ 5ppm	NPD	NPD	0,11W/mK	EN 14342:2013
280	Original	Götaöland Collection	Oil	7% ± 2%	>500 kg/m ³	15	Dfl-s1	E1	Class 1	PCP ≤ 5ppm	NPD	NPD	0,11W/mK	EN 14342:2013
210/ 220/250 260/270/280	Original	Harmony Collection	Lacquer or Oil	7% ± 2%	>500 kg/m ³	15	Dfl-s1	E1	Class 1	PCP ≤ 5ppm	NPD	NPD	0,11W/mK	EN 14342:2013
280	Original	Lumen Collection	Lacquer	7% ± 2%	>500 kg/m ³	15	Dfl-s1	E1	Class 1	PCP ≤ 5ppm	NPD	NPD	0,11W/mK	EN 14342:2013
280	Original	Lux Collection	Lacquer	7% ± 2%	>500 kg/m ³	15	Dfl-s1	E1	Class 1	PCP ≤ 5ppm	NPD	NPD	0,11W/mK	EN 14342:2013
210/ 220/250 260/270/280	Original	Nordic Naturals Collection	Lacquer	7% ± 2%	>500 kg/m ³	15	Dfl-s1	E1	Class 1	PCP ≤ 5ppm	NPD	NPD	0,11W/mK	EN 14342:2013
280	Original	Rifugio Collection	Oil	7% ± 2%	>500 kg/m ³	15	Dfl-s1	E1	Class 1	PCP ≤ 5ppm	NPD	NPD	0,11W/mK	EN 14342:2013
210/ 220/250 260/270/280	Original	Sand Collection	Lacquer or Oil	7% ± 2%	>500 kg/m ³	15	Dfl-s1	E1	Class 1	PCP ≤ 5ppm	NPD	NPD	0,11W/mK	EN 14342:2013
210/ 220/250 260/270/280	Original	Texture Collection	Oil	7% ± 2%	>500 kg/m ³	15	Dfl-s1	E1	Class 1	PCP ≤ 5ppm	NPD	NPD	0,11W/mK	EN 14342:2013
210/ 220/250 260/270/280	Original	World Collection	Lacquer	7% ± 2%	>500 kg/m ³	15	Dfl-s1	E1	Class 1	PCP ≤ 5ppm	NPD	NPD	0,11W/mK	EN 14342:2013

CE-Gruppe	Produktreihe	Kollektion	Oberflächenbehandlun g	Feuchtigkeitsgehalt (EN 13183-1, EN 322*)	Dichte kg/m ³	Gesamtdicke (EN 13647, EN 14354*)	Brandverhalten (EN 13501-1)	Formaldehydemission (EN 717-1)	Biologische Dauerhaftigkeit (EN350-2)	PCP-Gehalt (CEN/TR 14823)	Bruchfestigkeit N/mm2 (EN 1533)	Rutschhemmung (CEN/TS 15676)	Wärmeleitfähigkeit (EN 12664)	Harmonisierter Standard
410	Spirit	Rugged Collection	Oil	7% ± 2%	>800 kg/m ³	10	Cfl-s1	E1	Class 1	PCP ≤ 5ppm	NPD	NPD	0,14W/mK	EN 14342:2013
410	Spirit	Unity Collection	Lacquer	7% ± 2%	>800 kg/m ³	10	Cfl-s1	E1	Class 1	PCP ≤ 5ppm	NPD	NPD	0,14W/mK	EN 14342:2013
250	Supreme	Da Capo Collection	Oil	7% ± 2%	>500 kg/m ³	15	Dfl-s1	E1	Class 1	PCP ≤ 5ppm	NPD	NPD	0,11W/mK	EN 14342:2013
240	Supreme	Grande Collection	Oil	7% ± 2%	>500 kg/m ³	20	Dfl-s1	E1	Class 1	PCP ≤ 5ppm	NPD	NPD	0,13W/mK	EN 14342:2013
240	Supreme	Royal Collection	Oil	7% ± 2%	>500 kg/m ³	18	Dfl-s1	E1	Class 1	PCP ≤ 5ppm	NPD	NPD	0,09W/mK	EN 14342:2013
240	Supreme	Småland Collection	Oil	7% ± 2%	>500 kg/m ³	15	Dfl-s1	E1	Class 1	PCP ≤ 5ppm	NPD	NPD	0,11W/mK	EN 14342:2013
450	Wood Classic	Ingresso Collection	Lacquer or Oil	7% ± 2%	>500 kg/m ³	14	Dfl-s1	E1	Class 1	PCP ≤ 5ppm	NPD	NPD	0,11W/mK	EN 14342:2013
450	Wood Classic	Classic Collection	Lacquer	7% ± 2%	>500 kg/m ³	14	Dfl-s1	E1	Class 1	PCP ≤ 5ppm	NPD	NPD	0,11W/mK	EN 14342:2013
480	Wood Classic	Classic Collection	Lacquer	7% ± 2%	>500 kg/m ³	13	Dfl-s1	E1	Class 1	PCP ≤ 5ppm	NPD	NPD	0,11W/mK	EN 14342:2013
480	Wood Classic	Flora Collection	Lacquer or Oil	7% ± 2%	>500 kg/m ³	13	Dfl-s1	E1	Class 1	PCP ≤ 5ppm	NPD	NPD	0,11W/mK	EN 14342:2013
480	Wood Classic	Fauna Collection	Lacquer or Oil	7% ± 2%	>500 kg/m ³	13	Dfl-s1	E1	Class 1	PCP ≤ 5ppm	NPD	NPD	0,11W/mK	EN 14342:2013

Diese Leistungserklärung wird unter alleiniger Verantwortung des in Punkt 4 genannten Herstellers und gemäß der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 unter der alleinigen Verantwortung des oben genannten Herstellers abgegeben. Unterzeichnet im Namen des Herstellers durch:

Roxana Petras - Global Certification Manager



Ort und Datum: Malmö, Schweden – 16.02.2026